



A Tata Steel Enterprise



# **Colorcoat® SDP 50 und PE 25**

Standard Farbe und Stärken

(für SAB-Produkte ab Coilbreite 1250 mm)

# Colorcoat® SDP 50



Thickness/Dikte/Dicke (in mm)

	RAL 7016	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 9006	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 9007	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25

 Standard/standaard/Standard  
 On request/op aanvraag/auf Anfrage

# Colorcoat® PE 25


Thickness/Dikte/Dicke (in mm)


	RAL 1015	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 3000	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 5003	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 5010	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 6005	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 6009	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 6011	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 6020	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 7005	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 7016	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 7032	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 7035	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25

 Standard/standaard/Standard  
 On request/op aanvraag/auf Anfrage

# Colorcoat® PE 25

Thickness/Dikte/Dicke (in mm)

	RAL 8004	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 8011	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 8012	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 9001	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 9002	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 9005	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 9006	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 9007	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 9010	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 9002/9002	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 9006/9006	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25

 Standard/standaard/Standard  
 On request/op aanvraag/auf Anfrage

[www.sabprofil.de](http://www.sabprofil.de)

**Warenzeichen von Tata Steel**

Colorcoat und SAB ist ein eingetragenes Warenzeichen von Tata Steel.

Es wurde größtmögliche Sorgfalt angewandt, um zu gewährleisten, dass der Inhalt dieser Veröffentlichung korrekt ist. Tata Steel noch ihre Tochtergesellschaften übernehmen jedoch keinerlei Verantwortung oder Haftung für Fehler oder Informationen, die als irreführend erachtet werden.

Es obliegt dem Kunden, die von der Tata Steel oder ihren Tochtergesellschaften gelieferten oder hergestellten Produkte vor deren Einsatz auf ihre Eignung hin zu prüfen.

Copyright © 2023  
SAB-profil bv

**SAB-profil GmbH - A Tata Steel Enterprise**

Industriestrasse 13  
D-36272 Niederaula  
T +49 (0)6625 9218-0  
E [info@sabprofil.nl](mailto:info@sabprofil.nl)  
[www.sabprofil.de](http://www.sabprofil.de)

**SAB-profil bv - A Tata Steel Enterprise**

Produktieweg 2  
Postfach 97, NL-3400 AB IJsselstein  
T +31 (0)30 68 79 700  
E [info@sabprofil.nl](mailto:info@sabprofil.nl)  
[www.sabprofil.com](http://www.sabprofil.com)